

GARANTIE

1. Gedurende de garantietermijn van 5 jaar wordt vervangingsgarantie verleend indien de armatuur kwaliteitsgebreken vertoont.
2. Tijdens de garantietermijn retourneert de klant de beschadigde goederen of defecte onderdelen voor inspectie en reparatie door de fabrikant. De fabrikant stuurt vervolgens de gerepareerde of nieuwe onderdelen retour.
3. Vervangingsgarantie wordt verleend na overlegging van geldige documenten.

In de volgende omstandigheden geldt geen vervangingsgarantie:

- Schade veroorzaakt door, maar niet beperkt tot, abnormale werkomstandigheden, onjuist gebruik of opslag die niet overeenkomt met de handleiding.
- Demontage, modificatie of onjuiste installatie of reparatie van de producten zonder toestemming van de fabrikant.
- Schade veroorzaakt door omgevingsfactoren, waaronder maar niet beperkt tot brand, overstroming, blikseminslag, aardbeving.

Specificaties

Vermogen	Netspanning	Lichtstroom	Montagehoogte	Mastdiameter	Projecterend oppervlak
30W	220-240VAC	5,100LM	3-5m	Φ60mm	0.106m ²
50W	220-240VAC	8,500LM	3-5m	Φ60mm	0.121m ²
100W	220-240VAC	17,000LM	3-5m	Φ60mm	0.155m ²
150W	220-240VAC	25,500LM	3-5m	Φ60mm	0.167m ²
200W	220-240VAC	34,000LM	5-10m	Φ60mm	0.219m ²
240W	220-240VAC	40,800LM	5-10m	Φ60mm	0.219m ²

Bedrijfstemperatuurbereik (Ta): -35°C tot +50°C

Toepassingen: snelwegen, hoofdwegen, lanen, doorgaande wegen, secundaire wegen, paden, werkplaatsen, parken, scholen, woonwijken, binnenplaatsen, enz.

Installatie

horizontale installatie

AC-kabel: 3x1.0mm 60245IEC57YZW of H05RN-F, kabeldiameter 6-8mm

waterdichte aansluitdoos

insteekdiepte mast: 100mm
openingsmaat: $\varnothing 64\text{mm}$

$\varnothing 60\text{mm}$

100mm

$\varnothing 64\text{mm}$

Bruine ader : L
Blauwe ader : N
Geel-groene ader : GND (aarde)

aandraaimoment: 6-8 Nm

! let op juiste polariteit

verticale installatie

AC-kabel: 3x1.0mm 60245IEC57YZW of H05RN-F, kabeldiameter 6-8mm

waterdichte aansluitdoos

insteekdiepte mast: 100mm
openingsmaat: $\varnothing 64\text{mm}$

$\varnothing 60\text{mm}$

100mm

$\varnothing 64\text{mm}$

Bruine ader : L
Blauwe ader : N
Geel-groene ader : GND (aarde)

aandraaimoment: 6-8 Nm

! let op juiste polariteit

1. De armatuur moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur en bedraad volgens NEN 1010 en de geldende nationale voorschriften. 2. Indien de waterdichte aansluitdoos niet is meegeleverd, dient een erkend installateur advies te geven over de installatie. 3. Schakel de armatuur pas in nadat de installatie volledig is afgerond. 4. Indien de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. 5. De lichtbron in deze armatuur mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Performance lighting for professionals · nuvia-light.com

Pagina 2 / 2